

SIKKERHETSDATABLAD

Mercasol Cleaner

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Utgitt dato	17.06.2011
Kjemikaliet navn	Mercasol Cleaner
Kjemisk navn	Blanding av hydrokarboner og biologisk nedbrytbart emulsjoner
Kjemikaliet bruksområde	Avfetting

Produsent

Firmanavn	Americol BV
Postadresse	Sluispolderweg 33
Postnr.	1505 HJ
Poststed	ZAANDAM
Land	NEDERLAND
Telefon	+31 (0)75-631 32 44
Telefaks	+31 (0)75-631 32 65
E-post	msds@americol.nl
Kontaktperson	R. Doornink
Nødtelefon	+31 (0)75- 631 32 44

2. Fareidentifikasjon

Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC	Xn; R65
Farebeskrivelse	Farlig; kan forårsake lungeskade ved svelging.

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	CAS-nr.: 64742-47-8 EC-nr.: 265-149-8 Indeksnr.: 649-422-00-2	Xn; R65, R66	> 50 %
2-butoksyetanol	CAS-nr.: 111-76-2 EC-nr.: 203-905-0	Xn; R20/21/22, R36/38	1 - 10 %
Etoksylerede fettalkoholer	CAS-nr.: 68439-46-3	Xi; R38, R41	1 - 10 %
Kolonneforklaring	CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnr) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m ³ , ppb, ppm, vekt%, vol%		
FH/FB/FM	T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.		

4. Førstehjelpstiltak

Innånding	Frisk luft. Hvis symptomene vedvarer tilkall lege.
Hudkontakt	Skyll huden med mye vann og såpe. Ta av forurensede klær.
Øyekontakt	Skyll med rikelig vann (åpne øyelokk) i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Svelging	FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig.

5. Tiltak ved brannslukning

Passende brannslukningsmidler	Pulver, skum eller karbondioksyd (CO ₂). Sand
Uegnet brannslukningsmidler	Bruk ikke vann på produktet.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Hindre utslipp til avløp eller vassdrag.
Metoder for opprydding og rengjøring	Samles i beholder for gjenvinning eller destruksjon. Gjør rent med vann.

7. Håndtering og lagring

Oppbevaring	Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser.
-------------	---

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Administrative normer

Komponentnavn	Identifikasjon	Verdi	Norm år
2-butoksyetanol	CAS-nr.: 111-76-2 EC-nr.: 203-905-0	8 t.: 100 mg/m ³	

Eksponeringskontroll

Åndedrettsvern	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Håndvern	PVC eller andre hansker av plaststoff.
Øyevern	Bruk godkjente vernebriller.
Annet hudvern enn håndvern	Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Væske.
Lukt	Karakteristisk.
Farge	Fargeløs.
Løselighetsbeskrivelse	Aromatiske hydrokarboner.
Løselighet i vann	Emulgerer med vann
Relativ tetthet	Verdi: 820 kg/m ³
Smeltepunkt/smeltepunktintervall	Verdi: < 0 °C
Kokepunkt/kokepunktintervall	Verdi: > 150 °C
Flammepunkt	Verdi: > 62 °C
Ekspljosjonsgrense	Verdi: 1-8 %Vol.
Selvantennelighet	Verdi: > 230 °C
Damptrykk	Verdi: < 5 hPa

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold som skal unngås	Unngå dannelse av sprøytetåke.
Farlige spaltningsprodukter	Karbonmonoksid (CO). Vann (H ₂ O). Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO).
Stabilitet	Stabil ved normal håndtering.

11. Toksikologisk informasjon

Toksikologisk informasjon

LD50 oral	Verdi: > 2000 mg/kg
LD50 dermal	Verdi: > 2000 mg/kg

12. Miljøopplysninger

Øvrige miljøopplysninger

Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: > 60
	Testperiode: 28 dager
	Testmetode: OECD 301D
	Kommentarer: Lett nedbrytbar

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Destruer i samsvar med kommunal mottakerstasjon.
--	--

14. Transportinformasjon

Farlig gods ADR	Status: Nei
Farlig gods RID	Status: Nei
Farlig gods IMDG	Status: Nei
	Marin forurensning: N
Farlig gods ICAO/IATA	Status: Nei

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Faresymbol



Helseskadelig

Sammensetning på merkeetiketten	Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette: > 50 %, 2-butoksyetanol: 1 - 10 %, Etoksylerede fettalkoholer: 1 - 10 %
R-setninger	R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
S-setninger	S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. S24 Unngå hudkontakt. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.
VOC	Maksimalt innhold av flyktige organiske løsemidler: 772 g/l
EU-direktiv	2006/121/2006
Referanser (Lover/Forskrifter)	Produktet er klassifisert og merket etter EEC-direktivet og nasjonell lov.
Lover og forskrifter	Førordning (EG) nr. 1907/2006

16. Andre opplysninger

Utgått dato	17.06.2013
Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3).	R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging R36/38 Irriterer øynene og huden. R38 Irriterer huden R41 Fare for alvorlig øyeskade. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud
Leverandørens anmerkninger	Vi forbeholder oss retten til endring uten forutgående varsel.
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad	Americol BV