

Produkt	Filmtype	Farge	Tykkelse µm (1/1000 mm)		Beskyttelsestid i mnd.		Teoretisk dekkevne m <sup>2</sup> /l	Beskrivelse – bruksområder
			Våtfilm	Tørrfilm	Inne	Ute		
<b>INDUSTRISERIE</b>								
607	Tynn voksfilm Tørkende	Lys brun	75	30	18-24	10-12	15	Innvendig behandling av bor og rør innen Offshore
Geveguard 613	Tynn voksfilm Tørkende	Transparent	25-150	3-20	12-24	6-12	7-40	For temporær beskyttelse under lagring og transport hvor gode beskyttelseegenskaper og rask tørking er påkrevet.
3102	Tynn voksfilm Tørkende	Transparent	50	10	18-24	6-12	20	For beskyttelse av bearbeidet metall under lagring og transport. Spesielt for overflater der en transparent og tørr film kreves.
3105 Waxcoat Primer	Tynn fettfilm Tørkende	Transparent	60	20	18-24	10-12	15	Fuktfortrengende med gode beskyttelses- og penetrerende egenskaper. Danner en myk voksartet film. Meget godt egnet som primer for Waxcoat 3106 Grå.
3106 Waxcoat Grå	Pigm. voksfilm Tørkende	Aluminium	2 x 300	2 x 120	36	24-36	2-4	Kraftig antirustmiddel for stål- og aluminium konstruksjoner utendørs. Gir en veldig bra korrosjonsbeskyttelse på rør, ventiler, broer, tanker, container etc. Lett å bedre beskyttelsen med uten sandblåsing.
Gevemelt 5221	Antirustfett fast film	Lys brun						Brukes som Wire eller antirustfett i falser eller ved punktsveising
Gevemelt 5231	Antirustfett Ikke tørkende	Lys brun						Brukes som smørende antirustfett

## AUTOMOTIVSERIE – TYNNSTOFF

827	Voksbasert fettaktig film	Transparent	100	80			10	Miljøtilpasset (high solid) tynnstoff med lavere andel løsningsmiddel. For alle typer hulrom, dører, panser og bakluker. Veldig bra penetrasjon.
831 ML	Voks/oljebasert fettaktig film	Lys brun	200	90			5	For behandling av alle typer hulrom samt som primer i kombinasjon med Mercasol 845/847. Også som temporær beskyttelse under lagring og transport. Veldig bra penetrasjon. UV følsom.
Coatex Light	Voks/oljebasert fettaktig film	Lys brun	100	40			10	Samme som over, men i enn litt tynnere utgave. Brukes der man ønsker en primer, eller ekstra god penetrasjon. Også for innvendig beskyttelse av rør etc. UV-følsom.
802	Voks/oljebasert fettaktig film	Lys brun	100	30			10	Veldig tynt tynnstoff for beskyttelse av hulrom og som primer på understell, spesielt for rask påføring vått i vått, eller som veldig tynt penetrerende primer på rustne overflater.
Transparent ML	Voksbasert fettaktig film	Transparent	150	90			7	For beskyttelse av kanaler og hulrom på biler. Høy penetrasjonsevne. Brukes når man ønsker en transparent voksbasert film samt en mindre iøynefallende farge.
Non-Drip Transparent	Voksbasert tørkende fet film	Transparent	150	60			7	Gir en veldig bra rustbeskyttelse på åpne flater. Også bra for hulrom. Ingen drypp eller renning ved påføring.

## AUTOMOTIVSERIE – TYKKSTOFF

847 AL	Voks/bitumen tørkende	Bronse	600	375			2	Miljøtilpasset kraftig beskyttelsesfilm for understell med lavere innhold løsningsmiddel (High Solid). Kan brukes i kombinasjon med 831 ML. Gir en tørrere overflate enn 845/845AL.
845	Voks/bitumen tørkende	Svart	450	250			2	Kraftig beskyttelsesfilm for understell. Veldig gode kulde- og varme-egenskaper. Kan brukes i kombinasjon med 831 ML.
845 AL	Voks/bitumen tørkende	Bronse	450	250			2	Samme som over, men med aluminiumspigment som gir en bronsefarge.

Produkt	Filmtyp	Kulör	Filmtjocklek µm (1/1000 mm)		Skyddstid i månader		Åtgång m <sup>2</sup> /l	Beskrivning – Bruksanvisning
			Våt film	Torr film	Inne	Ute		
<b>INDUSTRI</b>								
607	Tunn vaxfilm Torkande	Ljusbrun	75	30	18-24	10-12	15	Invändig behandling av borr och fodringsrör inom Off Shore.
Geveguard 613	Tunn vaxfilm Torkande	Transparent	25-150	3-20	12-24	6-12	7-40	För temporärt korrosionsskydd under lagring och transport där gott korrosionsskydd i kombination med snabb torkning krävs.
3102	Tunn vaxfilm Torkande	Transparent	50	10	18-24	6-12	20	För temporärt korrosionsskydd under lagring och transport. Speciellt för ytor där en transparent och torr film krävs.
3105 Waxcoat Primer	Tunn vaxfilm Torkande	Transparent	60	20	18-24	10-12	15	Fuktundanträngande med god korrosionsskydds- och penetrationsförmåga. Bildar en mjuk, vaxartad film. Speciellt lämplig som primer i Waxcoat systemet.
3106 Waxcoat Grå	Pigm. vaxfilm Torkande	Aluminium	2 x 300	2 x 120	36	24-36	2-4	Kraftigt rostskydd för stål- och aluminium konstruktioner utomhus på ytor som inte utsätts för direkt mekanisk nötning. Lätt att bättra utan blästring etc. Används som topcoat i Waxcoat systemet.
Gevemelt 5221	Korrosions skyddsfett fast film	Ljusbrun						Används som Wire eller korrosionsskyddsfett i skarvar eller vid punktsvetsning.
Gevemelt 5231	Korrosions skyddsfett icke torkande	Ljusbrun						Används som smörjande korrosionsskyddsfett.
<b>FORDON – HÅLRUMSPRODUKTER</b>								
827	Vaxbaserad fettaktig film	Transparent	100	80			10	Miljöanpassad rostskyddsprodukt med lägre halt lösningsmedel (High Solid). För behandling av alla typer av hålrum, dörrar, huvar och luckor. Mycket bra penetration.
831 ML	Vax/oljebaserad fettaktig film	Ljus brun	200	90			5	För behandling av all typer av hålrum samt som primer i kombination med Mercasol 845/847. Mycket bra penetration. Ej lämplig på ytor som exponeras långvarigt i direkt solljus.
Coatex Light	Vax/oljebaserad fettaktig film	Ljus brun	100	40			10	Samma som ovan men en tunnare variant. Även för temporärt skydd under transport och lagring, t ex invändigt korrosionsskydd av rör etc. Ej lämplig för långvarig exponering i solljus.
802	Vax/oljebaserad fettaktig film	Ljus brun	100	30			10	Mycket tunn produkt för rostskydd av hålrum eller som primer på underrede, speciellt för snabb applicering vått i vått, eller som mycket tunn penetrerande primer på rostiga ytor.
Transparent ML	Vaxbaserad fettaktig film	Transparent	150	90			7	För rostskydd av alla slags hålrum. Mycket bra penetration. Används där man vill ha en transparent vaxbaserad film.
Non-Drip Transparent	Vaxbaserad Torkande fet film	Transparent	150	60			7	Ger ett mycket bra rostskydd på öppna ytor. Även lämpligt för hålrum där man vill undvika dropp eller rinn vid applicering.
<b>FORDON – SLITSKYDD</b>								
847 AL	Vax/bitumen Torkande	Brons	600	375			2	Miljöanpassat kraftigt slitskydd för fordons underreden med lägre halt lösningsmedel (High Solid). Kan användas i kombination med 831 ML. Ger en torrare yta än 845.
845	Vax/bitumen Torkande	Svart	450	250			2	Kraftigt slitskydd för fordons underreden. Mycket goda köld- och värmeegenskaper. Kan användas i kombination med 831 ML.
845 AL	Vax/bitumen Torkande	Brons	450	250			2	Motsvarande som 845 men med Aluminiumpigment som ger en bronsfärg.



Product	Type	Colour	Film thickness µm (1/1000 mm)		Protective life, months		Consumption m <sup>2</sup> /l	Description – Comments
			Wet film	Dry film	In doors	Out doors		
<b>INDUSTRY</b>								
607	Thin wax based Drying	Light brown	75	30	18-24	10-12	15	Used for internal protection of seamless tubulars in storage and transit i.e. for Off Shore
Geveguard 613	Thin wax based Drying	Transparent	25-150	3-20	12-24	6-12	7-40	Temporary protection during storage and transport where a good corrosion protection in combination with fast drying is required.
3102	Thin wax based Drying	Transparent	50	10	18-24	6-12	20	Temporary protection during storage and transport. Moisterrepellant with very good corrosion protection ability.
3105 Waxcoat Primer	Thin wax based Drying	Transparent	60	20	18-24	10-12	15	Forms a transparent and dry wax-like film. Moisterrepellant with good corrosion protection and penetrating ability. Forms a transparent soft wax-like film. Recommended as a primer in the Waxcoat system.
3106 Waxcoat Grey	Pigmented wax Drying	Grey	2 x 300	2 x 120	36	24-36	2-4	For corrosion protection of steel and aluminium constructions out doors that are not exposed to direct mechanical abrasion. Easy to brush up. Used as top coat in the Waxcoat system.
Gevemelt 5221	Anti corrosion grease. Firm film	Light brown						Gives an excellent corrosion protection in panel seams or when spotwelding. Suitable as cable grease.
Gevemelt 5231	Anti corrosion grease. Non drying	Light brown						Used as lubricating corrosion protection grease

## AUTOMOTIVE – THIN PRODUCTS FOR CAVITIES

827	Wax based grease-like film	Transparent	100	80			10	Cavity wax of High Solid type with less solvents. For treatment of all kind of cavities as doors, hoods and boots etc. Very good penetrating properties.
831 ML	Wax/oil based grease-like film	Light brown	200	90			5	Cavity wax for treatment of all kind of cavities and as a primer in combination with Mercasol 845/847. Very good penetrating properties. Not suitable for surfaces exposed long time for direct sunlight.
Coatex Light	Wax/oil based grease-like film	Light brown	100	40			10	Similar as 831 ML, but lower viscosity. Also for temporary protection during storage and transport on surfaces not exposed long time for direct sunlight. Suitable for internal protection of tubes.
802	Wax/oil based grease-like film	Light brown	100	30			10	Very thin cavity product for treatment of cavities or as a primer on underbody, especially when applying wet on wet or as a primer on slightly corroded surfaces.
Transparent ML	Wax based grease-like film	Transparent	150	90			7	Cavity wax for treatment of all kind of cavities where a transparent wax based film is required, i.e. in doors, hoods, boots etc. Very good penetrating properties.
Non-Drip Transparent	Wax based Drying fat film	Transparent	150	60			7	Gives a very good protection on open surfaces. Also suitable for cavities where you want to avoid dripping.

## AUTOMOTIVE – THICK PRODUCTS FOR UNDERBODY

847 AL	Wax/bitumen Drying	Bronze	600	375			2	Thick product for underbody of High Solid type with less solvent. Can be used in combination with Mercasol 831 ML. Gives a drier surface compared to Mercasol 845/845 AL.
845	Wax/bitumen Drying	Black	450	250			2	Thick product for underbody. Heat resistance and good flexibility at low temperatures. Can be used in combination with Mercasol 831 ML.
845 AL	Wax/bitumen Drying	Bronze	450	250			2	Corresponding to Mercasol 845 but aluminium pigmented which gives a bronze colour.