

# E&H Merkespray

Issued: 08.07.2010 SH

## Generellt

E&H Merkespray er en allsidig merkespray, beregnet for merking, markering og linjemerking på de fleste underlag, også fuktige. E&H merkespray har utmerket vedheft på asfalt, betong, stein, grus, tre, gress, snø og is. E&H Merkespray finnes i en rekke ulike kulører, såvel solide som fluoriserende. E&H Merkespray er en alkydharts basert farge med utmerket dekningssevne og kulørstyrke. Integreert lokk og 360 graders ventil gjør det enkelt å bruke sprayen i alle retninger.

Enger&Hedlund AS lagerfører også passende verktøy og alternative munnstykker som brukes ved f eks linjemerking av P-plasser eller fotballbaner.

## Bruksområde og påføring

Merkesprayen har bra vedheft og gir en permanent merking på de fleste underlag. De fluoriserende fargene mattes dog etter en tids sollys. E&H Merkespray er beregnet for påføring innendørs såvel som utendørs ved veiarbeid, for P-plasser, ved grunn-, tunnel- og gruvearbeid samt for linjemerking på idrettsanlegg etc.

Før bruk skal boksen ristes 1 minutt etter at blandingskulene har løsnet. Påføringstemperatur -20 til +40 grader C. Ikke tørket produkt kan tas bort med White Spirit. Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet. Ved romstemperatur og normal luftfuktighet er filmen overflatetørr etter 5-10 min, samt helt tørr og tåler trafikkbelastning etter ca 2 timer.

## Tilbehør

Merketralle eks. håndtak

Merkepistol lang 850 mm (passer till merketrallen)

Merkepistol kort 250 mm

## Tekniske data

Fargetype:	Løsningsmiddelbasert aromatfri lufttørkende merkefarge
Kulør:	Se separat kulørkart
Glans:	Helmatt
Bindemiddel:	Alkydharts
Løsningsmiddel:	Butylacetat
Lagringstid:	24 måneder om produktet oppbevares og håndteres som anbefalt

Se sikkerhetsdatablad på [www.engerhedlund.no](http://www.engerhedlund.no) for ytterligere informasjon.