

# Produktdatablad

## MERCASOL 5

Issued: 02.08.2010 TBE

### Generelt

Mercasol 5 er en raskttørkende, gummi- og alkydharts basert rustbeskyttelse med meget god vedheft. Mercasol 5 er motstandsdyktig mot veisalt og andre kjemikalier som kan forekomme på veibanen og dessuten er produktet resistent mot avfettingsmiddel.

### Bruksområde

Mercasol 5 er spesielt egnet for områder som er synlig, f eks frontplater og kanaler samt som grunnfarge ved behandling av steinsprut og liknende mindre rustskader. Mercasol 5 gir en matt overflate som kan beholdes eller overmales.

### Påføring

Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende. Rene plateoverflater behandles først med en rustbeskyttelsesprimer før påføring. Maskèr og dekk til de områder som ikke skal behandles. Beskytt gulvet. Rist flasken kraftig i minutt og spray et tynt og jevnt lag fra en avstand på 25-30 cm ved minst 15°C. Spray 1-2 ganger med 10 min mellomrom. Får å unngå tettning i ventilen etter avsluttet bruk – vend boksen opp ned og spray noen sekunder til det kun kommer strømmer gass ut av ventilen.

### Tekniske data

Type:	Alkyd resin / polymer
Løsningsmiddel:	En blanding av aromatisk og ikke aromatisk white spirit
Farge:	Svart
Konsistens:	Tyktflytende spray
Fortynning:	White Spirit
Avvaskbar med:	White Spirit
Kjemisk resistens:	Resistent mot veisalt og andre på veier frekvent forekommende kjemikalier samt mot avfettingsmiddel
Termisk resistens:	Resistent opp til + 100°C
Densitet ved 20°C:	950 kg/ m <sup>3</sup>
Anbefalt filmtykkelse:	100-250 µm
Lagringsforhold:	Oppbevares kjølig
Lagringstid:	12 måneder

Ovenstående teknisk informasjon er ment som retningslinjer og hverken eksakte verdier eller øvre repektive nedre grense ved variasjoner. Informasjonens hensikt er å gi en allmenn beskrivelse av produktets tekniske kvalitet. Informasjonen utgjør ingen garanti hva angår produktets spesifikke egenskaper eller produktets velegnethet på et spesielt bruksområde. Da produsent Auson AB ikke har kontroll over de forhold produktet håndteres og påføres på etter levering, har produsenten kun ansvar for produktets tekniske kvalitet i henhold til de tiltak som fremgår av produsentens "allmenne salgs- og leveringsbestemmelser".

**enger&hedlund AS**

Adresse:  
E-post:  
Web adresse:  
Telefon:

Boks 16, 3401 Lier  
info@engerhedlund.no  
[www.engerhedlund.no](http://www.engerhedlund.no)  
+4792264939